

Сплит-система • Настенный тип • R32

# KANAMI INVERTER KSGA\_HZ



DW11-B, DW21-B (опция)\*


**Daichi Comfort**  
 Мобильное приложение  
 для контроллера DAICHI

 Загрузить в  
**App Store**

 Загрузить в  
**Google Play**

## Передовые технологии Kentatsu


 Инверторные  
 технологии

 Объёмный  
 воздушный поток 3D

 Многоступенчатая очистка  
 воздуха

 Покрытие теплообменника  
 Golden Fin

 Самодиагностика  
 и автоматическая защита

 Автоматический  
 перезапуск

 Защита  
 от коррозии

 Доработка  
 до -40 °C (опция)

Тенденции последних лет подвигли разработчиков кондиционера Kanami Inverter на внедрение современных способов заботы об окружающей среде и технологий, повышающих уровень комфорта. Применение экологичного хладагента R32, DC-инверторных компрессоров, технология объёмного воздушного потока — все это в полной мере отвечает высоким современным стандартам.



\* Возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-контроллера уточняйте у поставщика.

### Энергоэффективность оборудования класса «А»

Оборудование данного класса потребляет минимум электроэнергии, что отвечает современным требованиям по энергоэффективности.

### Экологически безопасный хладагент R32

### Объёмный воздушный поток 3D

Технология автоматического управления жалюзи и заслонок с равномерным распределением воздуха по 4 направлениям и эффективным перемешиванием воздуха в помещении.

### Многоступенчатая очистка воздуха

В комплект внутреннего блока входит фильтр высокой степени очистки (эффективно задерживает пыль и пыльцу), а также фильтр холодного катализа (очищает воздух от вредных газов и примесей).

### Низкий уровень шума от 23.5 дБ(А)

Низкий уровень шума достигается благодаря наличию вентилятора большого диаметра, работающего на малых скоростях.

### Дежурный обогрев (8 °С)

Во время длительного отсутствия людей в холодное время в помещении поддерживается температура около 8 °С во избежание его замораживания.

### Локальный микроклимат

Желаемые параметры микроклимата устанавливаются в месте расположения пульта дистанционного управления.


### Автоматический перезапуск

Обеспечивает автоматический перезапуск работы после сбоя в электросети с параметрами до отключения.

Внутренний блок  
KSGA53HZRN1



Наружный блок  
KSRA53HZRN1



Пульт управления  
KIC-112H



DW11-B,  
DW21-B  
(опция)\*



## Охлаждение / нагрев

## DC Inverter

Внутренний блок		KSGA21HZRN1	KSGA26HZRN1	KSGA35HZRN1	KSGA53HZRN1	KSGA70HZRN1		
Наружный блок		KSRA21HZRN1	KSRA26HZRN1	KSRA35HZRN1	KSRA53HZRN1	KSRA70HZRN1		
Производительность	кВт	Охлаждение	2.20 (0.91~2.51)	2.78 (1.17~3.22)	3.37 (1.29~3.84)	5.28 (3.39~5.90)	7.03 (2.11~8.21)	
		Нагрев	2.34 (0.70~2.93)	3.22 (0.91~3.75)	3.52 (1.06~4.04)	5.57 (3.10~5.85)	7.33 (1.55~8.21)	
Электропитание	В, Гц, Ф	Однофазное					220~240. 50. 1	
Потребляемая мощность	кВт	Охлаждение	0.69 (0.08~1.00)	0.87 (0.10~1.25)	1.05 (0.28~1.39)	1.55 (0.56~2.05)	2.40 (0.42~3.20)	
		Нагрев	0.65 (0.11~1.24)	0.89 (0.14~1.34)	0.97 (0.30~1.44)	1.75 (0.78~2.00)	2.13 (0.30~3.10)	
Сезонная энергоэффективность/ Класс		Охлаждение (SEER)	-	-	-	7.0/A++	6.4/A++	
		Нагрев (SCOP)	-	-	-	4.0/A+	4.0/A+	
Энергоэффективность/Класс		Охлаждение (EER)	3.21/A	3.21/A	3.21/A	3.40/A	2.91/C	
		Нагрев (COP)	3.61/A	3.61/A	3.61/A	3.42/B	3.44/B	
Годовое энергопотребление	кВт•ч	345	435	525	775	1200		
Расход воздуха (макс./сред./мин.)	м³/ч	Внутренний блок		500/360/300	500/360/300	506/375/310	800/600/500	1090/770/610
Уровень шума (выс./сред./низ.)	дБ(А)	Внутренний блок		38.5/32.5/23.5	38.5/32.5/23.5	38.5/31/22.5	41/37/20	46/37/21
		Наружный блок		729×292×200	729×292×200	729×292×200	969×320×241	1083×336×244
Габариты (ШхВхГ)	мм	Наружный блок		720×495×270	720×495×270	720×495×270	874×554×330	955×673×342
		Внутренний блок		8.2	8.2	8.1	11.2	13.6
Вес	кг	Наружный блок		22.8	22.8	23.7	33.5	43.9
		Хладагент		кг	Тип/Заправка	R32/0.58	R32/0.58	R32/0.54
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для жидкости		6.35	6.35	6.35	6.35	9.52
		Диаметр для газа		9.52	9.52	9.52	12.7	15.9
	м	Длина между блоками		25	25	25	30	50
		Перепад между блоками		10	10	10	20	25
Диапазон рабочих температур	°С	Охлаждение		0~50			-15~50	
		Нагрев		-15~24				

Данная листовка дает общее представление о продукции Kentatsu и не является подробным инженерным руководством. За более подробной информацией можно обратиться на сайт [www.kentatsurussia.ru](http://www.kentatsurussia.ru) или к официальному дилеру.

Дилер: